



ATA207529010



MOULURE ATA 20X75 2 CLOISONS BP

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation	bottom punched
------------------	----------------

Fonctions

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12	non
---	-----

Modèle

Traitement antibactérien	non
--------------------------	-----

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	6
---	---

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	7
---	---

Porte, couvercle

Forme de couvercle	prémonté
--------------------	----------

Matières

Couleur	blanc paloma
---------	--------------

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
-------------	----------------------

Matière	PVC
---------	-----

Groupe de matériau	plastique
--------------------	-----------

Type de traitement de surface	non traitée
-------------------------------	-------------

Transparent	non
-------------	-----

Dimensions

Hauteur de goulotte	20 mm
---------------------	-------

Longueur	2000 mm
----------	---------

Largeur de goulotte	74 mm
---------------------	-------

Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	89
---	----

Section intérieure / utile	1296 mm ²
----------------------------	----------------------

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	71
---	----

Eléments fournis

Livraison sur rouleau	non
-----------------------	-----

Equipement

Nombre de cloisons fixes	2
Nombre de compartiments	3
Nombre d'agrafes par mètre	2
Éclisses incluses	oui
Avec film de protection	non

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Sans halogène	non
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...65 °C
------------------------	------------